

Macron 205 M-8

Snijolie

OMSCHRIJVING

Macron 205 M-8 is geformuleerd op basis van gehydrogeneerde minerale basisoliën met een laag aromaatgehalte.

Een uitgebalanceerde combinatie van polaire, extreme pressure en anti-slijtage additieven laten een hoge belasting van de olie toe.

Macron 205 M-8 garandeert een hoge oppervlaktekwaliteit van de werkstukken en geeft goede gereedschapsstandtijden.

Shell Macron 205 M-8 geeft geen verkleuring van koper of koperhoudende legeringen.

VOORDELEN

- Chloor vrij
- Vrij van zwavel
- Vrij van zware metalen
- Lichte kleur
- Geur arm
- Hoge detergentie

TOEPASSING

Macron 205 M-8 wordt gebruikt voor het honen van gietijzer en kortverspanende staalsoorten.

Macron 205 M-8 is eveneens geschikt voor het aan hoge snijnelheden bewerken van non-ferro metalen en glas alsmede voor het slijpen van gereedschappen met behulp van diamant – of keramische slijpschijven.

AANBEVOLEN GEBRUIKSCONCENTRATIES

Macron 205 M-8 wordt gebruikt in pure vorm, zoals aangeleverd.

OPSLAG

Het product dient bij voorkeur binnen of minimaal onder afdak opgeslagen te worden in een nette en droge omgeving en dient afgeschermd te worden van vorst. De aanbevolen temperatuur voor opslag bedraagt 5 – 35°C. FIFO (first in, first out) principe toe te passen op producten in stock. De maximaal aanbevolen opslagtermijn is 24 maanden.

TYPISCHE FYSISCH KARAKTERISTIEKEN

TEST	TYPISCHE WAARDE	TEST METHODE
Kin. Viscositeit @ 40 °C, mm ² /s	8	ASTM D 7042
Dichtheid@ 20 °C	0,859	ASTM D 4052
Vlampunt COC (°C)	160	ASTM D 92
Copper Corrosion	1a	ASTM D 130
Kleur	Licht geel	

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen worden ter beschikking gesteld aan klanten en dienen vooraleer het product in gebruik ten nemen geraadpleegd te worden. Copyen van de veiligheidsbladen kunnen steeds aangevraagd worden bij Houghton Benelux BV.

Alle informatie verstrekt in deze product informatie zijn typische waarden, doch kunnen niet beschouwd worden als specificatie van het product. We behouden ons het recht voor de formulatie van producten te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Alle producten en diensten worden geleverd overeenkomstig onze standaard verkoopsvoorwaarden.

Houghton Benelux BV
Meerpaal 12A, 4904 SK Oosterhout, NL
Tel +31 (0) 162 458400
Fax +31 (0) 162 458205
E-mail info@houghton.nl

