

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

### 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

**Identificatie van de stof of het preparaat:**

Naam: MACRON 2429 S-8

Productcode: BNJPF12318

**Identificatie van de onderneming:**

Maatschappelijke zetel: Houghton Benelux.

Adres: Meerpaal 12 A. NL - 4904.SK Oosterhout..

Telefoon: + 31 162 458400. Fax: + 31 162 458205.

Marielle.Goossens@nl.houghtonglobal.com

**Telefoonnummer voor noodgevallen: + 31 162 458400.**

Maatschappij / Instelling: Houghton Benelux.

**Gebruik van de stof of het preparaat:**

Olie voor machinale bewerkingen

### 2 - IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Dit preparaat staat niet ingedeeld als ontvlambaar. Zie de aanbevelingen betreffende de andere in het lokaal aanwezige producten

Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Andere gegevens:**

Verhoogd risico om uit te glijden bij lekkage/morsen van produkt.

### 3 - SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Omschrijvingen van de risico-frasen genoemd in paragraaf 3: zie paragraaf 16.

INDEX	CAS	EG	Naam	Symb.	R:	%
M0435	78-42-2	201-116-6	TRIS(2-ETHYLHEXYL)FOSFAAT	Xi	38	0 <= x % < 2.5

**Andere stoffen met Grenswaarden van Beroepsmatige Blootstelling:**

INDEX	CAS	EG	Naam	Symb.	R:	%
M0035	2425-77-6	219-370-1	2-HEXYLDECAAN-1-OL			2.5 <= x % < 10

**Andere bestanddelen:**

INDEX	CAS	EG	Naam	Symb.	R:	%
649-454-00-7	64741-88-4	265-090-8	DESTILLATEN (AARDOLIE), SOLVENT-GERAFFINEERDE ZWARE PARAFFINISCHE (IP346: < 3% DMSO EXTRACT)			0 <= x % < 2.5
649-482-00-X	72623-86-0	276-737-9	SMEEROLIËN (AARDOLIE), C1 S 30-, MET WATERSTOF BEHANDELDE UIT NEUTRALE OLIE VERKREGEN			50 <= x % < 100

**Kan een allergische reactie veroorzaken:**

INDEX	CAS	EG	Naam	Symb.	R:	%
613-072-00-9	91273-04-0	401-280-0	N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-((1 ,2,4-TRIAZOOOL-1-YL)METHYL )AMINE	C N	34 43 51/53	0 <= x % < 2.5

### 4 - EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.

**Bij blootstelling door inademing:**

Bij inademing van een grote hoeveelheid breng het slachtoffer in de frisse lucht, warmhouden en laten rusten.

**Bij spatten of contact met de ogen:**

Spoel de ogen grondig met schoon vers water.

**Bij spatten of contact met de huid:**

Gooi verontreinigde kleding weg en was de huid grondig met zeep en water.

GEBRUIK GEEN oplosmiddelen of verduunners.

Bij het gebruik van hoge druk gereedschap kan het produkt onder de huid komen. Het slachtoffer moet dan onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd worden. Wacht niet totdat er symptomen ontstaan

**Bij inname door de mond:**

Bij inslikken, houd het slachtoffer rustig en raadpleeg een dokter.

GEEN braken opwekken.

**Informatie voor de arts:**

Behandel symptomatisch

**5 - BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN****Geschikte blusmiddelen:**

Waterspray of mist, schuim, CO<sub>2</sub>, droog chemisch poeder.

**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**

Waterstraal

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**

Indien de gassen die bij de thermische ontbinding van het product vrijkomen, toxisch zijn, moet de interventie groep uitgerust zijn met isolerende autonome apparaten ter bescherming van de ademhaling.

**speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen:**

Verbranding zal leiden tot een complex mengsel van gassen en deeltjes, inclusief:

CO<sub>x</sub>

SO<sub>x</sub>

- PO<sub>x</sub>

NO<sub>x</sub>

Niet geïdentificeerde organische en an-organische componenten.

**6 - MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

**Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen.

Vermijd het binnendruppen in de rioleringen en waterlopen.

De vaten plaatsen met het oog op verwijdering van gerecupereerde afval, volgens de van kracht zijnde reglementeringen (zie rubriek 13).

Indien het product watervlakten, rivieren of rioleringen contamineert, de bevoegde autoriteiten waarschuwen volgens de reglementeringen procedures.

**Reinigingsmethoden:**

Absorbeer de vloeistof met zand, aarde of een ander absorberend materiaal.

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

**7 - HANTERING EN OPSLAG**

De voorschriften die van toepassing zijn in de opslaglokalen zijn eveneens van toepassing op de werkplaatsen waar het product gehanteerd wordt.

Voorschriften van de lokale autoriteiten in acht nemen.

**Hantering:**

Hanteer in goed geventileerde ruimten.

**Voorkomen van brand:**

De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

**Aanbevolen uitrustingen en procedures:**

Voor individuele bescherming, zie rubriek 8.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B.

Indien niet in gebruik, houd de verpakkingen goed gesloten en in een verticale positie

**Verboden uitrustingen en procedures:**

Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de lokalen waar het preparaat gebruikt wordt.

Verpakkingen onder druk niet openen.

**Opslag:**

Het recipiënt goed gesloten en op een droge plaats bewaren.  
 Uit de buurt houden van voedsel en dranken.  
 Niet opslaan samen met sterk oxiderende producten.  
 temperatuur: 5-40 °C  
 Bewaar termijn : 2 jaar

**8 - MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Individuele beschermingsuitrusting gebruiken volgens de instructie 89/686/EEG.

**Maatregelen van technische orde:**

Let op een gepaste ventilatie, indien mogelijk, door afzuiging van de lucht op de werkplaatsen en door een geschikte algemene luchtverversing.

**Grenswaarden voor blootstelling volgens INRS ED 984:**

Stof: NEDERLAND: Olienevel (minerale olie) BELGIE: ---

NEDERLAND: Blootstellings duur: Gewogen voortschrijdend gemiddelde; Blootstellings limiet: 5 mg/m<sup>3</sup> BELGIE: Geen blootstellingslimiet vastgesteld

Regelingen (Nederland): Nationale MAC Lijst 2005

De namen van de componenten die in dit hoofdstuk geïdentificeerd zijn staan vermeld in hoofdstuk 2.

**Grenswaarden voor blootstelling (2003-2006):**

Duitsland/AGW	AGW:	AGW:	Faktor:	Bemerkungen:
2425-77-6	20 ml/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	1(I)	AGS

**Bescherming van de ademhalingswegen:**

In geval van hogere concentratie dan de toegestane blootstellingslimieten, draag goedgekeurde en geschikte ademhalingsapparatuur (FFA1P1).

**Bescherming van de handen:**

Draag beschermende handschoenen als dit geadviseerd wordt.

Handschoenen van geschikt materiaal (bijvoorbeeld nitril rubber, specificatie penetratie tijd: niveau 6, > 480 min., dikte 0,9-1 mm;

CE-gecertificeerd volgens EN 374 cat. III)

Gebruik geschikte beschermingscrème, met name als het dragen van veiligheidshandschoenen om veiligheidsredenen niet wordt geadviseerd.

**Bescherming van de ogen:**

Draag een bril of gezichtsscherm bij gevaar voor spatten.

**Bescherming van de huid:**

Standaard werkkleding, veiligheidsschoenen of laarzen - chemisch resistent.

Vermijd langdurig en intensief huidcontact. Gebruik beschermende crème voor aanvang van het werk.

Verwijder bevulde kleding. Reinig de aangetaste huid met water en zeep.

Bewaar geen met smeermiddelen bevulde doeken in zakken van werkkleding.

**9 - FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN****Algemene informatie:**

Fysieke staat:	Vluchtig vloeistof.
----------------	---------------------

**Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:**

pH van de stof of het preparaat:	Niet van toepassing.
----------------------------------	----------------------

Het meten van de pH-waarde is onmogelijk of de waarde is niet van toepassing.

Kookpunt/kooktraject:	niet nader uiteengezet.
Vlampuntinterval:	Flitspunt: > 60°C
Vlampunt:	160.00 °C.
Ontploffingsgevaar, ondergrens ontplofbaarheid (%):	1 (vol. %)
Ontploffingsgevaar, bovengrens ontplofbaarheid (%):	10 (vol. %)
dampspanning:	niet van toepassing.
Soortelijk gewicht:	< 1
Soortelijk gewicht:	~840kg/m <sup>3</sup> [20°C; ASTM D 4052]
Oplosbaarheid in water:	Onoplosbaar.
Viscositeit:	~8,5mm <sup>2</sup> /s [40 °C; ASTM D 7042]

**Overige informatie:**

smeltpunt/smeltraject:	niet nader uiteengezet.
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet nader uiteengezet.
Ontbindingspunt/reactietijd:	niet nader uiteengezet.
% VOC:	<0,1

## 10 - STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Het preparaat is stabiel bij de voorwaarden van hantering en opslag, aanbevolen in rubriek 7 van de veiligheidsfiche

### Te vermijden omstandigheden:

Hitte (temperatuur hoger dan het vlam- punt), vonken, vlammen, statische electriciteit en andere bronnen van ontsteking.

### Te vermijden materialen:

Sterk oxiderende stoffen  
Sterke zuren  
Sterke basen

### Gevaarlijke ontledingsproducten:

Bij normale opslag en normaal gebruik ontstaan geen gevaarlijke ontledingproducten.

## 11 - TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Gegevens over het eigenlijk preparaat zijn niet beschikbaar.

### Bij blootstelling door inademing:

Naar verwachting geen giftige effecten.  
Naar verwachting geen overgevoeligheid bij inhalatie.  
Het produkt is niet irriterend voor het ademhalingsstelsel.

### Bij inname door de mond:

Huid: vermoedelijk geen giftige effecten LC50 > 2 000 mg/kg (rat).  
Bij inslikken met braken tot gevolg is aspiratie in de longen mogelijk. Dit kan leiden tot ernstige , mogelijke onherstelbare schade aan de longen.

### Bij spatten of contact met de huid:

Dit produkt bevat < 1% van een stof die overgevoeligheid bij inademing kan veroorzaken. Alergische reacties zijn mogelijk.  
Huid: vermoedelijk geen giftige effecten LC50 > 2 000 mg/kg (rat).

### Bij spatten of contact met de ogen:

Spatten in de ogen kunnen irritatie en tijdelijke beschadiging veroorzaken.

### Andere gegevens:

Er zijn geen gegevens bekend dat het produkt negatieve of chronische invloed heeft op de gezondheid.  
Er zijn geen aanwijzingen dat het produkt een kankerverwekkende, mutagene, teratogene of reproductieve toxiciteit heeft.  
Herhaaldelijk of langdurig contact met produkten als minerale basisoliën of lichte koolwaterstoffen, kan leiden tot ontvetting van de huid, in 't bijzonder bij verhoogde temperaturen.  
Bij toepassing kan het produkt verontreinigingen bevatten welke gedurende gebruik kunnen accumuleren.

## 12 - ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecologische gegevens over het produkt zijn niet beschikbaar.

Elke lozing van het produkt in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

De ecologische informatie is gebaseerd op gegevens van de componenten en/of zijn afgeleid van de resultaten van de evaluatie overeenkomstig de criteria van de substantie/ preparaten richtlijn.

### Mobiliteit:

In het milieu is het produkt in de meeste gevallen vloeibaar.  
WATER: drijft op de oppervlakte.  
Gelet op de fysico- chemische eigenschappen zal het produkt zich slechts in geringe mate verspreiden indien contact met bodemcomponenten plaatsvindt.

### Persistentie en afbraak:

Niet snel biologisch afbreekbaar.

### Mogelijke bioaccumulatie:

Naar verwachting geen bioaccumulatie.

### Ecotoxiciteit:

Product is naar verwachting praktisch niet giftig, LC50/EC50/IC50 > 100 mg/l, voor waterige organismen.

### Andere schadelijke effecten:

Informatie over absorberende halogene chemische compounds.  
Het produkt bevat geen bestanddelen die de AOX waarde kunnen verhogen.

## 13 - INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

### Afval:

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming.

De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

Als terugwinning niet mogelijk is via een gecertificeerde inzamelaar verwijderen.

#### Vuile verpakkingen:

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren.

Afgeven bij een gecertificeerd afval bedrijf

Aanbevolen schoonmaakmiddel: koolwaterstof schoonmaakmiddel.

#### Codes van afvalstoffen (Beschikking 2001/573/EG, Richtlijn 2006/12/EEG, Richtlijn 94/31/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen):

12 01 07 \* halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

## 14 - INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Vrijgesteld van de indeling en de etikettering Vervoer.

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2007 - IMDG 2006 - ICAO/IATA 2007).

## 15 - WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

De indeling van dit preparaat werd uitgevoerd in overeenstemming met de zogenaamde richtlijn <Elk Preparaat> 1999/45/EG en de aanpassingen hiervan.

Tevens werd rekening gehouden met de richtlijn 2004/73/EG houdende de 29° aanpassing van de richtlijn 67/548/EEG (Gevaarlijke stoffen).

Dit preparaat staat niet ingedeeld als ontvlambaar.

#### Bevat:

Bevat 401-280-0	N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-((1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL)AMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
-----------------	---

## 16 - OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het product mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan in rubriek 1 gespecificeerd zonder vooraf schriftelijke instructies over het hanteren te hebben gekregen.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De in deze fiche verstrekte informatie moet beschouwd worden als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot ons product en niet als garantie van de eigenschappen van dit product.

Het produkt mag alleen gebruikt worden voor industriële processen en toepassingen.

Customs Tariff Code: 2710 1991

(I) Category I: substances for which the localized effect has an assigned OEL or for substances with a sensitizing effect in respiratory passages

AGS: Decision of the Committee for Dangerous Substances

3

#### Omschrijvingen van de risico-frasen genoemd in paragraaf 3:

R 34	Veroorzaakt brandwonden.
R 38	Irriterend voor de huid.
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.