



Shell Helix *HX6 10W-40*

Synthetische technologie motorolie - beschermt de motor tegen sludge en slijtage

Shell Helix HX6 is een geavanceerde formulatie dat de prestatie van de motor versterkt en helpt om de vorming van sludge en slijtage in de motor te voorkomen. Het is geschikt voor een breed scala van moderne voertuigen voor alledaagse rijomstandigheden.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Prestaties, Kenmerken & Voordelen

▪ Actieve reiniging technologie

Zorgt voor de beste bescherming van de motor door voortdurend te voorkomen dat roet- en vuildeeltjes zich kunnen opbouwen op inwendige motoronderdelen.

▪ Actieve reiniging ¹

Helpt achtergelaten sludge van minderwaardige oliën te verwijderen.

▪ Uitstekende bescherming tegen slijtage ²

Helpt de levensduur van uw motor te verlengen door bescherming tegen slijtage.

▪ Weerstand tegen oliedegradatie

Helpt om bescherming te behouden gedurende de hele olieerversingsinterval.

▪ Lage verdamping formulatie ³

Laag olieverbruik voor minder frequente bijvulling.

▪ Multi-brandstof mogelijkheid

Kan gebruikt worden voor benzine-, diesel- en gasmotoren. En is eveneens geschikt voor biodiesel en benzine/ethanol mengsels.

¹ Gebaseerd op een strenge sludge reinigingstest.

² Gebaseerd op de resultaten van de Sequence IVA motortest uitgevoerd door een onafhankelijk lab

³ Gebaseerd op de resultaten van de NOACK volatiliteitstest en de vereisten van de fabrikanten

Toepassingen

- Shell Helix HX6 helpt om de levensduur van de motor van moderne auto's in moeilijke verkeersomstandigheden te verlengen door deze tegen slijtage te beschermen. Shell Helix HX6 kan toegepast worden in benzine-, diesel- en gasmotoren, en is ook geschikt voor biodiesel en benzine / ethanol mengsels.

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB Goedkeuring 229.3
- VW 502.00/505.00
- Renault RN0700
- Om het juiste Shell Helix product voor uw voertuigen en machines te vinden, adviseren wij u om de Shell LubeMatch te raadplegen: <http://lubematch.shell.com>
- Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Technical Helpdesk of via uw Shell vertegenwoordiger.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix HX6
Viscositeitsklasse				10W-40
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	93.75
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	14.08
Viscositeitsindex (VI)			ASTM D2270	154
MRV	@-30°C	cP	ASTM D4684	17100
Dichtheid	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	854.2
Viampunt			°C	244
Stolpunt			°C	-48

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

■ Gezondheid en Veiligheid


Indien toegepast volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen is het onwaarschijnlijk dat Shell Helix HX6 10W-40 enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra Veiligheids- en Gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende Product Veiligheidsblad. Dit kan worden gedownload via <http://www.epc.shell.com/>

■ Bescherm het Milieu

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.



Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 70 3012 CM Rotterdam

e-mail: TIC@shell.com