



Vidol GlycoCare Blue Koelvloeistof - Premix

Eigenschappen

GlycoCare Bleu Premix is een hoogwaardige kant-en-klare koelvloeistof ontwikkeld om auto's, trucks en bussen met watergekoelde benzine-, LPG- of dieselmotoren te beschermen tegen corrosie en bevroering. GlycoCare Blue Premix is een nitriet-, amine- en fosfaatvrije koelvloeistof op basis van ethyleenglycol en een hybride mengsel van corrosie-inhibitoren die de beste bescherming aan motoronderdelen geeft zonder verdere verdunning.

Het beschermt effectief tegen corrosie en neerslag in het koelsysteem en de vitale onderdelen daarvan: de koelkanalen in het motorblok en de zuiger alsmede radiator en de waterpomp.

Specificaties

GlycoCare Blue Premix voldoet ruimschoots aan de volgende eisen: ASTM D3306, BS 6580:2010, AFNOR NF R15-601, ASTM 4985.

Goedkeuring fabrikanten:

BMW	GS 94000 (verv. N 600 69.0)
Cummins	85T8-2
Deutz	H-LV 01610188
MAN	MAN 7700.30 / 324-NF
Mazda	MEZ MN 121D
Mercedes-Benz	DBL 7700.20/ 325.0
MTU	MTL 5048
Opel	GME L1301
Saab	690 1599
Volvo	1286083-002
VW/Audi/Seat/Skoda	TL 774-C (=G11)

Mengbaarheid

GlycoCare Bleu Premix kan gemengd worden met andere silikaat-houdende kwaliteiten. Vermengingen met andere OAT producten dient te worden vermeden



Shell distributeur

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van GlycoCare producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.



Vidol GlycoCare Blue

Koelvloeistof - Premix

Kant-en-klaar

GlycoCare Blue Premix heeft geen verdere verdunning en kan kant-en-klaar toegepast worden in het koelsysteem. Bij verdere verdunning neemt de vorstbescherming en anti-corrosiewerking af.

Veiligheid

Bij gebruik van dit product dienen informatie en veiligheidsaanbevelingen die in ons veiligheidsblad worden aangegeven in acht te worden genomen.

Ook de instructies met betrekking tot hygiëne en een veilige omgang met het product dienen te worden opgevolgd.

ANALYSECIJFERS

Dichtheid, 20°C	g/ cm ³	1,076	DIN 51 757-4
Brekingsindex, 20°C	-	1,432	DIN 51 423
Kookpunt	°C	> 100	ASTM D1120
Vlampunt	°C	> 120	DIN ISO 2592
Vorstbescherming	°C	- 38	ASTM 1177
pH waarde	-	8,4	ASTM D1287
Reserve alkaliteit	ml	8	ASTM D1121
Kleur		Blauw-groen	Visueel

Vidol Trading
Goirkekanaaldijk 28
5406 AT Tilburg
088-743550
info@vidol



Shell distributeur

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van GlycoCare producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.