



Vidol GlycoCare Red Longlife Koelvloeistof - Premix

Eigenschappen

GlycoCare Red Longlife Premix is een silicaatvrije OAT koelvloeistof ontwikkeld om moderne motoren te beschermen tegen corrosie en bevriezing. GlycoCare Red Longlife Premix is kant-en-klare nitriet-, amine-, fosfaat-, silicaat- en boraatvrije koelvloeistof en geeft de beste bescherming aan motoronderdelen zonder verdere verdunning.

Door de unieke samenstelling en het OAT-additievenpakket heeft dit product een langere levensduur en geeft uitstekende bescherming tegen bevriezing, corrosie en oververhitting van alle moderne motoren maar in het bijzonder van zwaar belaste aluminium motoren. Het beschermt effectief tegen corrosie en neerslag in het koelsysteem en de vitale onderdelen daarvan: de koelkanalen in het motorblok en de zuiger alsmede radiator en de waterpomp.

Voor de aan te houden verversingstermijnen zijn de aanbevelingen van de motorfabrikant maatgevend. Wanneer deze geen uitsluitel geeft, hebben uitgebreide testen uitgewezen dat GlycoCare Red Longlife bescherming biedt tot wel 4 jaar.

Specificaties

GlycoCare Red Longlife Premix voldoet aan de volgende specificaties:

DAF	74002
Deutz	0199-99-1115/6
Ford	WS-M97B44-D
Komatsu	07.892 (2009)
Liebherr	MD1-36-130
MAN	MAN 324-SNF
Mercedes Benz	DBL 7700.30/ 325.3
MTU	MTL 5048
Opel	GM 6277/ GMW3420
Porsche	Carrera, Boxter, Cayenne
Renault Trucks	41-01-001/- -S Type D
Scania	0-89 1027 GT EN
Volvo	1286083-002
VW/Audi/Seat/Skoda	TL-774-D/F (=G12/G12+)

Mengbaarheid

GlycoCare Red Longlife Premix is mengbaar en compatibel met voorgaande, silicaathoudende kwaliteiten die voldoen aan VW norm TL 774C, zoals bijvoorbeeld VW Koelvloeistof G11. Aangezien de specifieke voordelen van Longlife, zoals een verbeterde bescherming van het aluminium en langere vervangingsintervallen, alleen worden bereikt met het originele Longlife product, dient vermengen met andere kwaliteiten worden vermeden.



Shell distributeur



Vidol GlycoCare Red Longlife

Koelvloeistof - Premix

Kant-en-klaar

GlycoCare Red Longlife Premix heeft geen verdere verdunning en kan kant-en-klaar toegepast worden in het koelsysteem.

Veiligheid

Bij gebruik van dit product dienen informatie en veiligheidsaanbevelingen die in ons veiligheidsblad worden aangegeven in acht te worden genomen.

Ook de instructies met betrekking tot hygiëne en een veilige omgang met het product dienen te worden opgevolgd.

ANALYSECIJFERS

Dichtheid, 20°C	g/ cm ³	1	DIN 51 757-4
Brekingindex, 20°C	-	1,430 – 1,436	DIN 51 423
Kookpunt	°C	> 100	ASTM D1120
Vlampunt	°C	> 120	DIN ISO 2592
Vorstbescherming	°C	- 38	ASTM 1177
pH waarde	-	8,6	ASTM D1287
Reserve alkaliteit	ml	3	ASTM D1121
Kleur		Roze	Visueel

Vidol Trading
 Goirkekanaaldijk 28
 5406 AT Tilburg
 088-743550
 info@vidol



Shell distributeur

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van GlycoCare producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.